

POTENCIA EMERGENCIA	46.9 KW	58.7 KVA
POTENCIA CONTINUO	38.2 KW	47.7 KVA
VELOCIDAD ANGULAR	1800 RPM	
FRECUENCIA	60 HZ	
REG DE FRECUENCIA	+/- 1.0%	
FACTOR DE POTENCIA	0.8	
FASES	3	
HILOS	4	



MOTOR		GENERADOR		DIMENSIONES	
MARCA	PERKINS	MARCA	STAMFORD	ALTURA	145 cms
MODELO	1103A-33TG1	MODELO	UCI224D	FRENTE	90 cms
COMBUSTIBLE	DIESEL	FRECUENCIA	60 HZ	LARGO	190 cms
RPM	1800	REGULACION VOLTAJE	SI	PESO (APROX)	840 kgs
SISTEMA DE COMBUSTION	INYECCION DIREC	FACTOR DE POTENCIA	0.8	TANQUE DE COMBUSTIBLE	170 lts
ONO. CILINDROS	3 EN LINEA	AISLAMIENTO	CLASE - H		
TEMP GASES DE ESCAPE	650 GRADOS	PROTECCION	IP23		
ASPIRACION	NATURAL	VOLTAJE	220/127 VCA 440/254 VCA 480/277 VCA	TABLERO PS-A	
CALOR RADIADO AL AMBIENTE	569 BTU / MIN	GOBERNADOR	MECANICO	ALTURA	90 cms
ALTERNADOR	12 VCD			FRENTE	60 cms
CAPACIDAD DEL RADIADOR	10.2 LITROS	INTERRUPTOR A PIE DE GENERADOR	SI	FONDO	30 cms



Powered by Perkins

